

# Ultraschall-Kompaktgeräte...

Typenreihe UNIVERSAL-LINE

## ...für Labor-, Werkstatt- und Industrieinsatz

 Tropfwassergeschützt  
( IP32 )


 Gehäuse aus  
pflegeleichtem Edelstahl

verschiedene Frequenzen

 2500 Betriebsstunden  
Gewährleistung


 Edelstahl  
Kugelhahn

Leistungsverdoppelung



Die Kompaktgeräte der Typenreihe UNIVERSAL-LINE werden komplett aus Edelstahl gefertigt, dabei werden die Innenwannen aus 1,5 mm starken Blech geformt und geschweißt. Die Geräteserie UNIVERSAL-LINE umfasst 4 Geräte von 27 bis 72 Liter Nutzinhalt.

Mechanische Daten		UCS UL 35	UCS UL 45	UCS UL 60	UCS UL 80
Wannen-Innenmaß ( L x B x H )	mm	450 x 300 x 250	500 x 300 x 300	500 x 400 x 300	600 x 400 x 350
Nutzinhalt	l	27	37	50	72
Wannen-Außenmaß ( L x B x H )	mm	495 x 345 x 450	545 x 345 x 500	545 x 445 x 500	645 x 445 x 550
Ablauf	inch	1/2	1/2	1/2	1/2

Elektrische Daten		UCS UL 35	UCS UL 45	UCS UL 60	UCS UL 80
elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230
Leistungsaufnahme	kW	1,79	1,79	1,79	1,79
Heizleistung	W	1.350	1.350	1.350	1.350
Ultraschall Dauerspitzenleistung	W	1.760	1.760	1.760	1.760
Ultraschall Betriebsfrequenz	kHz	40	40	40	40

Regelung		UCS UL 35	UCS UL 45	UCS UL 60	UCS UL 80
Temperaturregelung	°C	30 - 70	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Zeitschaltuhr		1 bis 60 min	1 bis 60 min	1 bis 60 min	1 bis 60 min

Zubehör		UCS UL 35	UCS UL 45	UCS UL 60	UCS UL 80
Deckel		•	•	•	•
Warenkorb - Innenmaß ( L x B x H )	mm	390 x 240 x 80	440 x 240 x 80	440 x 340 x 80	540 x 340 x 80

Sonderausstattung		UCS UL 35	UCS UL 45	UCS UL 60	UCS UL 80
Ultraschall Betriebsfrequenz	25 kHz	•	•	•	•
Leistungs- aufnahme	kW	2,7	2,7	2,7	2,7

[ • ] optional erhältlich [ - ] nicht wählbar